

# SCHUIMBLUSCONTAINER

VOORZIEN VAN 4.000 LITER SCHUIMVORMEND MIDDEL



# SCHUIMBLUSCONTAINER

VOORZIEN VAN 4.000 LITER SCHUIMVORMEND MIDDEL



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

CONTAINERTYPE	SCHUIMBLUSCONTAINER	
TRANSPORTWIJZE	> 10-TONS HAAKARMCHASSIS	
AFMETINGEN	LENGTE	6.260 MM
	BREEDTE	2.550 MM
	HOOGTE	2.450 MM
BEDIENING	BEDIENING VERLICHTING FUNCTIES EN SVM BIJMENGUNIT IN HOOGTE VERSTELBAAR (BEDIENING OOK MOGELIJK ALS DE CONTAINER OP HET HAAKARMVOERTUIG STAAT)	
VERLICHTING	RONDOM- EN BINNENVERLICHTING LED - OBSTAKELVERLICHTING LED	
TOEGANG	TOEGANG BINNENRUIMTE VIA SCHUIFZEILEN LINKS EN RECHTS, - TOEGANG ACHTERZIJDE / POMPRUIMTE VIA ROLLUIK	
BIJMENGSYSTEEM	PROPORTIONEEL CTD SCHUIMBIJMENGSYSTEEM (CONFORM NEN-EN 16327), AANGEDREVEN DOOR DIESELMOTOR BIJMENGPERCENTAGE 1%-6% (6 VOORINGESTELDE WAARDEN MOGELIJK)	
VOEDING SYSTEEM	WATER GEVOED DOOR BIJVOORBEELD EEN TANKAUTOSPUIT (TOT 3.000 LTR./MIN.)	
PERSUITGANG	2X PERSUITGANG NOK81 - 1X PERSUITGANG NAAR MONITOR	
EXTERNE VOEDING SVM	MOGELIJKHEID VOOR EXTERN AANZUIGEN SVM	
SVM VOORRAAD	SVM VOORRAAD 4X IBC A 1.000 LTR.	
MONITOR	RADIOGRAFISCH BEDIENDE BLUSMONITOR TOT 3.800 LTR./MIN.	
OPBERGRUIMTE	BEPAKKINGSRUIMTE MET BERGING T.B.V. KRATTEN, MATERIALEN, SLANGEN EN O-BUNDELS	