

BMT - DESAUTEL CCFM+ 4X4

NATUURBRANDBESTRIJDINGSVOERTUIG / WT4000



BMT - DESAUTEL CCFM+ 4X4

NATUURBRANDBESTRIJDINGSVOERTUIG / WT4000



Opklapbare achterbumper
t.b.v. offroad inzet



Materiaal kasten



Elektrisch aangedreven
zelfprotectiesysteem



Can Bus besturing in cabine



Blusmonitor te bedienen vanuit
cabine



Overzichtelijk pompbedienpaneel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOERTUIGTYPE	RENAULT TRUCKS D14 4X4 CCR 280 E6	
GVW	15,6 T.	
MOTORVERMOGEN	206 KW - 280 PK	
AANDRIJVING	4X4 MET ENKEL-LUCHT RONDOM	
VERSNELLINGSBAK	ZF, HANDGESCHAKELD, 6-GESYCHRONISEERD, SERVOSHIFT ONDERSTEUND, OPTIONEEL AUTOMAAT MET KOPPELOMVORMER	
WIELBASIS	3.800 MM	
MANSCHAPPENCABINE	AF FABRIEK / INDELING 2+2 OF OPTIONEEL 2+3	
PTO	VOERTUIG PTO VOOR DE POMPAANDRIJVING, MET PUMP & ROLL FUNCTIE	
ROLKOOI	BINNENZIJDE CABINE (GECERTIFICEERD) OPTIONEEL ZONDER ROLKOOI	
OPBOUW	ZELFDRAGENDE GIMAEX RVS (MET 3 PUNTS OPHANGING) OPTIONEEL KUNSTSTOF TANK	
TANKCAPACITEIT	BLUSWATER (1)	3500 LTR
	ZELFPROTECTIETANK (2)	500 LTR
	WATERTENDERFUNCTIE (1) + (2)	4000 LTR
POMP 1	JOHSTADT NP3001 BRONS 2.000 L/MIN. BIJ 15 BAR – PTO AANGEDREVEN	
POMP 2	ZELFPROTECTIEPOMP - ELEKTRISCH AANGEDREVEN	
AFMETINGEN	LENGTE	8.440 MM
	BREEDTE	2.540 MM
	HOOGTE	3.300 MM
DIVERSE / OPTIES	OPKLAPBARE ACHTERBUMPER, BANDENAFLAATSISTEEM, 360 GRADEN CAM CENTRAAL ADEMLUCHT SYSTEEM, DAKMONITOR, LEVERBAAR MET AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK, ETC.	



[DOWNLOAD DATASHEET](#)



Afbeeldingen en voertuigsamenstelling zijn ter illustratie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.