

ADEMLUCHT CONTAINER

VOORZIEN VAN VUL- EN WERKPLAATSRUIMTE





Werkplaats met opslag 12 Eurokatten



Vulbalk



Ademlucht vulstation

TECHNISCHE GEGEVENS

CONTAINERTYPE	Adembeschermings haakarmbak
TRANSPORTWIJZE	10-tons en 15 –tons haakarmchassis en/ of ISO systeem
AFMETINGEN	Lengte: ca. 6.500 mm (transportmaat)
	Breedte: max. ca. 2.550 mm
	Hoogte: ca. 2.550 mm
AGGREGAAT	Trime North 42 KVA aggregaat (Stage V) 63A 400 V
VERLICHTING	Rondom LED verlichting LED interieur en werkverlichting
ADEMLUCHTCOMPRESSOR	L&W ES II 750 l./min. i.c.m. frequentieregelaar
ADEMLUCHT	Buffersysteem 300 bar 100-150 liter inhoud
ADEMLUCHTBEWAKING	Puracon Premium met CO2 voorfilter
VULBALK	7-punts VTN vulbalk voorzien van Quick koppelingen (klantwens)
OPSLAG	4x ademluchtrolley opslag (Vulruimte) Opslag 12 Eurokatten (Werkplaats)
ADEMLUCHTHASPEL	Haspel voorzien van 20 mtr. HD slang in werkplaats
VERWARMING	2x Infrarood verwarming in vulruimte en werkplaats
NORMEN EN KEURINGEN	PED-TÜV keur NEN 12021
SCHOON WERKEN	Vulhandelingen vinden plaats aan de buitenzijde van de container

BIJZONDERHEDEN

- Naar klantwens voorzien van een Dräger asset management systeem mer RFID tags

Afbeeldingen en samenstelling zijn ter illustratie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
 Alle door BMT vervaardigde producten zijn maatwerkproducten welke samengesteld worden in overleg met de klant.

